

**Information zur Anwendung von rondo Entharzer/Harzlöser HL 600 bei rondo HM
Wendeplatten Zylinderkopfbornern und Holz-Bearbeitungswerkzeugen.**

rondo 600 HL Harzlöser

Selbsttätiger, alkalischer Schnellentharzer und Reiniger für alle Holz-Bearbeitungswerkzeuge.

rondo 600 HL Harzlöser

ist ein Produkt zur schnellen und mühelosen Harzbeseitigung an Kreis- und Bandsägen, Fräs- und Bohrwerkzeugen, Hobelmessern usw.

Eigenschaften:

rondo 600 HL ist absolut gift- und säurefrei, geruchlos, unbrennbar, biologisch abbaubar und entwickelt keine narkotischen oder gesundheitsgefährdende Dämpfe.
(siehe Gutachten vom Landesgewerbeamt - Baden Württemberg)

rondo 600 HL greift auch bei längerem Gebrauch weder Werkzeuge noch Maschinen an und kann ohne besondere Sicherheitsvorkehrungen verarbeitet werden.

Da **rondo 600 HL** säurefrei ist, besteht auch nicht die Gefahr von Wasserstoffbildung.

Auf Grund der Säurefreiheit können die behandelnden Werkzeuge über Nacht im Tauchbad gelassen werden.

Wirkung:

Verharzungen, Ölsätze, Trennmittelverschmutzungen und leichte Rostansätze werden in kürzester Zeit aufgelöst.

rondo 600 HL löst ebenfalls Beläge aus Leim, Lignin und Kunststoffen.

Verarbeitung:

rondo 600 HL ist hochkonzentriert und kann - je nach Art und Stärke des Harzansatzes bis zu 1 : 10 mit Wasser verdünnt werden.

In der Praxis ergeben sich folgende

Anwendungsmöglichkeiten:

Tauchbad	:	Verdünnung 1 : 5 bis 1 : 10	Reaktionszeit 5 - 30 Min.
Handsprayer	:	Verdünnung 1 : 4 bis 1 : 10	Reaktionszeit 2 - 05 Min.
Pinselauftrag	:	Verdünnung 1 : 5 bis 1 : 10	Reaktionszeit 2 - 05 Min.

Nach dem Lösen der Verharzungen und anderer Ansätze sollen die Werkzeuge mit einem Tuch abgewischt oder mit Wasser abgespült, abgetrocknet und leicht eingeölt.

rondo 600 HL Gebindegrößen: 5, 10, 25 Liter